

# ZEROEMME ADDITIVO



ADDITIVO IGIENIZZANTE PER PITTURE

## DESCRIZIONE

Additivo igienizzante che previene la formazione di muffe sulle superfici, miscelabile con ogni tipo di pittura all'acqua della linea UNIVER.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Previene la formazione di muffe sulle superfici murali
- Un flacone da 200 ml serve per 4/5 litri di pittura all'acqua della linea UNIVER
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## COLORAZIONE

Bianco

## CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,13 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C):	10,35% ± 2
Viscosità (in coppa Ford 4):	10-15 sec
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213) :	Non rilevante

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	---
Diluente consigliato:	---
Volume del diluente:	---

30-06-2016

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand

## CICLI D'INTERVENTO

---

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Idrosan K Plus. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

### MODALITA' D'IMPIEGO

Utilizzare un flacone da 200 ml per 4/5 litri di pittura all'acqua della linea UNIVER

## SPECIFICHE DI CAPITOLATO

---

Additivo igienizzante antimuffa miscelabile con ogni tipo di pittura all'acqua della linea Univer. Con residuo secco in peso pari a  $10,35\% \pm 2$  e peso specifico di  $1,13 \pm 0,05$  kg/l.

**30-06-2016**

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand