



Smalto Speciale Multi-Materiale 4in1 spray

- ▶ Ideale su legno, ferro, PVC, alluminio
- ▶ Applicabile direttamente sul supporto
- ▶ Resistenza a urti, macchie, intemperie e raggi UV



Flessibile &
Traspirante



Anti
Corrosione



Tenuta
perfetta



Super
aderenza

INFORMAZIONI

RESA: +/- 1 MQ finito in due mani

ESSICCAZIONE TRA 2 MANI: 15
MIN

ESSICCAZIONE COMPLETA: 2 ORE

PULIZIA: Solvente

DESTINAZIONE D'USO

Ideale per rinnovare e decorare, senza l'utilizzo di un fondo, supporti esterni in ferro, alluminio, PVC e legno deteriorati.

CARATTERISTICHE

- **Super resistente** a urti, macchie, intemperie e raggi uv
- **Facile e pratico**: senza utilizzo di un fondo, direttamente sul supporto
- **Anticorrosivo**: applicabile direttamente sulla ruggine
- **Elastico e traspirante**: direttamente sul legno verniciato o impregnato
- Massima **tenuta e aderenza** anche su **PVC e alluminio**
- Disponibile anche nel **formato spray** per decorare le piccole superfici e gli angoli più nascosti.

Un gesto controllato!

Un ugello tecnico:

- **A GETTO PIATTO** stile pistola a spruzzo per un'applicazione facile e regolare.
- **A GETTO REGOLABILE**, perfetto per adattarsi a tutti i tipi di supporto.

PRESSIONE
LENTA=
GETTO
FINE



PRESSIONE
FORTE =
GETTO
LARGO



Scopri i nostri smalti speciali ferro su www.V33.it e sui nostri canali social





Smalto speciale Multi-Materiale 4 in 1 spray

PREPARAZIONE

La superficie da verniciare deve essere pulita, asciutta, sgrassata e priva di residui di vecchia pittura scrostata.

- Supporti in legno grezzi o nuovi: carteggiare leggermente e spolverare. Su legni esotici, sgrassare con acetone.
- Ferro: se si tratta di metalli nuovi, sgrassare con acetone. Mentre su metalli arrugginiti, eliminare la maggior parte della ruggine con una paglietta abrasiva e spolverare.
- PVC – Alluminio – Zinco – Metalli galvanizzati – Rame: carteggiare leggermente con carta vetro grana 150 e lavare con un detergente a base di soda (alcalino) e sciacquare. Per i metalli non ferrosi è sufficiente il lavaggio con acetone.
- Supporti in legno e ferro già verniciati in buono stato: carteggiare leggermente con carta vetro a grana fine (120) e spolverare.
- Supporti in legno e ferro già verniciati in cattivo stato: grattare le parti non aderenti, carteggiare e spolverare.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, senza pioggia, umidità e vento. Applicare all'aperto o in un luogo ben ventilato.
- Levare l'anello di sicurezza situato sopra l'ugello, poi agitare bene la bomboletta.
- Tenere la bomboletta dritta a 20-25 cm dalla superficie da verniciare.
- Spruzzare lo smalto realizzando dei movimenti ampi e regolari in passaggi incrociati a distanza uguale dal supporto. Ripassare molto bene sugli angoli e i bordi.
- Evitare il sovraccarico di smalto per un risultato senza colature. In caso di colature, lasciare seccare, carteggiare e applicare un'altra mano.
- Dopo 15 minuti, applicare una seconda mano di smalto nella stessa maniera.
- Pulire la bomboletta a testa in basso premendo sull'ugello per qualche secondo.

CONSIGLI V33

- Per ottenere una performance e una resistenza ottimale del prodotto, suggeriamo di attendere 15 giorni di essiccazione.
- Le proprietà anticorrosive si ottengono applicando minimo due mani uniformi di smalto.
- Conservare il in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI D'USO

Contiene dell'acetato di ethilene con mescole di isomeri di exilene. H222: aerosol altamente infiammabile. H229: contenitore pressurizzato. Può scoppiare se riscaldato. H315: provoca irritazione cutanea. H319: provoca grave irritazione oculare. H336: può provocare sonnolenze e vertigini. H373: può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H412: nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P101: in caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: tenere fuori dalla portata dei bambini. P210: tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. P211: non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P260: non respirare la polvere/i, fumi, gas, nebbia, vapori, aerosol. P271: utilizzare soltanto all'aperto o in un luogo ben ventilato. P302+P352: IN CASO DI CANTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P410+P412: proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C. P501: smaltire il contenitore in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali).



Smalto speciale Multi-Materiale 4 in 1 spray

TINTE



Bianco
Ral 2016



Verde
Ral 6005



Marrone



Nero
Ral 9005



Alluminio
metallizzato



Grigio
micaceo
Ral 7045



Antracite
micaceo
Ral 7016



Blu*



Rosso*



Giallo oro*

FORMATI



Spray
400 ml



0,5 L*



2,5 L*