



EFFICACIA
MULTISTRATO

AZIONE
RAPIDA

Super Sverniciatore **GEL EXPRESS®** SPECIALE LEGNO

- ▶ Formulazione in GEL: perfetto anche per le superfici verticali
- ▶ Azione EXPRESS: agisce in soli 5 minuti!
- ▶ Efficacia MULTISTRATO: svernicia facilmente fino a 10 strati di vernice


INFORMAZIONI

INFOS

INTERNO
&
ESTERNO

PRONTO
ALL'USO

RESA

 = ± 3 / 4 m²

TEMPO D'AZIONE

 da 3 min.
a 30 min.

PULIZIA
ACQUA
TIEPIDA

STRUMENTI

PENNELLO, SPATOLA, SPAZZOLA
& LANA D'ACCIAIO 1/2"



DESTINAZIONE D'USO

Formula super potenziata per un'azione in profondità che distrugge gli strati di pittura, di vernice, di impregnante, di vetrificatore (tranne i rivestimenti bicomponenti) su tutti i tipi di legno: europeo ed esotico.

CARATTERISTICHE

- Super performante, senza cloruro di metilene
- Agisce in profondità che elimina gli strati di pittura, di vernice, di impregnanti e di vetrificatore
- Non altera i supporti e non annerisce il legno
- Non cola, grazie alla sua consistenza gelificata

LO SAPEVI CHE?

La verniciatura serve, oltre a migliorarne l'estetica, a proteggere il legno dalle aggressioni climatiche e dai raggi uv, per una protezione di lunga durata.

Col tempo però la vernice si degrada, si lesiona e inizia a scrostarsi. Ecco che diventa così necessario riverniciare e, per ottenere un risultato ottimale, occorre preparare il supporto dunque eliminare la vecchia vernice con il processo di sverniciatura.

Scopri la nostra gamma di sverniciatori su www.V33.it e sui nostri canali social   



Super sverniciatore Gel Express Speciale Legno

PREPARAZIONE

- Agitare bene per qualche minuto prima dell'uso.

APPLICAZIONE

- Applicare uno strato spesso e regolare (2-3 mm) con un pennello.
- Lasciare agire da 3 a 30 minuti, a seconda del numero di strati di vernice precedentemente applicati.
- Asportare la vecchia vernice, ormai staccata dal supporto, con una spatola o un raschietto.
- Lavare e risciacquare la superficie sverniciata con una spazzola dura (tipo nylon) ed acqua tiepida.
- Lasciare asciugare per 24 ore prima di applicare il prodotto verniciante.

CONSIGLI V33

- Per sicurezza personale utilizzare dei guanti in gomma, mascherina e occhiali protettivi.
- Ove sia possibile, applicare lo sverniciatore sul supporto posto orizzontalmente, per favorire la penetrazione del prodotto.

FORMATI



0,5 L



1 L